



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 05 416 A 1**

⑤ Int. Cl. 7:
H 01 F 27/06
H 05 K 3/30
H 01 F 27/32
H 01 F 17/04

⑳ Aktenzeichen: 101 05 416.5
㉔ Anmeldetag: 30. 1. 2001
㉕ Offenlegungstag: 14. 8. 2002

DE 101 05 416 A 1

㉑ Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

㉒ Erfinder:
Sehling, Norbert, Dipl.-Ing., 10551 Berlin, DE


㉓ Entgegenhaltungen:
DE 196 15 982 C1
DE 36 15 037 C2
DE 198 12 836 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉔ Spule

㉕ Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spule mit einem Spulenaufnahmekörper und mindestens einer Wicklung und eine Leiterplatte mit einer Spule, die einen Spulenaufnahmekörper und mindestens eine Wicklung aufweist. Um beim Aufbringen der Spule auf einer Leiterplatte eine höhere mechanische Belastbarkeit der Verbindung zwischen der Spule und der Leiterplatte zu erreichen, ist der Spulenaufnahmekörper der erfindungsgemäßen Spule außen zumindest teilweise metallisiert, so dass er auf einer Leiterplatte verlötet werden kann. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Spule mit einem Spulenaufnahmekörper und mindestens einer Wicklung, wobei der Spulenaufnahmekörper der erfindungsgemäßen Spule außen zumindest teilweise metallisiert wird.



DE 101 05 416 A 1

[0001] Elektrische Spulen weisen im allgemeinen einen Spulenaufnahmekörper und mindestens eine Wicklung auf. Unter einem Spulenaufnahmekörper soll diejenige Vorrichtung verstanden werden, die die Spule umfaßt bzw. aufnimmt. Es kann sich dabei um einen handelsüblichen Spulenkörper handeln oder aber auch um einen nach außen abschließenden Spulenkern, wie beispielsweise einen Ferritkern mit entsprechenden Hohlräumen zur Aufnahme der Spule.

[0002] In elektronischen Anordnungen sind oftmals derartige Spulen zu integrieren. Vielfach werden dabei die Spulen auf der Oberfläche von Leiterplatten montiert. Man spricht dann von sogenannten SMT-Bauteilen (Surface Mount Technology - SMT).

[0003] Als solche befinden sich auf dem Markt bislang beispielsweise SMT-Drosseln des Herstellers Ferroxcube mit der Bezeichnung WBS2.5-5/4.8/10-4B1. Zur Befestigung auf einer Leiterplatte werden diese Drosseln an den Enden einer Wicklung mit auf der Leiterplatte vorgesehenen Löt pads verlötet.

[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, eine Spule bereitzustellen, die derart fest auf einer Leiterplatte montierbar ist, dass die Verbindung zwischen der Spule und der Leiterplatte vergleichsweise hohen mechanischen Belastungen standhält.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine Spule mit einem Spulenaufnahmekörper und mindestens einer Wicklung, wobei der Spulenaufnahmekörper außen zumindest teilweise metallisiert ist.

[0006] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als Äußeres des Spulenaufnahmekörpers all diejenigen Flächen des Spulenaufnahmekörpers verstanden, mit welcher der Spulenaufnahmekörper auf eine Unterlage aufgelegt werden kann.

[0007] Durch das Vorsehen von einer teilweisen Metallisierung des Äußeren des Spulenaufnahmekörpers ist es möglich die Spule nicht allein durch äußere Enden der Wicklung mit einer Leiterplatte zu verbinden, sondern durch Aufsetzen der Spule mit einer eine metallisierte Fläche aufweisenden Außenseite des Spulenaufnahmekörpers auf der Leiterplatte auch den Spulenaufnahmekörper selbst unmittelbar mit der Leiterplatte durch Lötten mechanisch zu verbinden. Je größer dabei die metallisierten Flächen gewählt werden, desto fester kann die Spule auf einer Leiterplatte montiert werden, vorausgesetzt die Leiterplatte verfügt ebenfalls über entsprechend große Löt pads. Mechanische Belastungen können nur noch schwer zur Schädigung oder gar zum Ablösen der äußeren Enden der Wicklung führen, da die Möglichkeit der zusätzlichen Verlotung des Spulenaufnahmekörpers mit der Leiterplatte eine festere Verbindung zwischen der Leiterplatte und der Spule realisierbar macht.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird eine Spule bereitgestellt, deren Spulenaufnahmekörper im Bereich der äußeren Enden der Wicklung metallisiert ist.

[0009] Durch die Metallisierung im Bereich der äußeren Enden der Wicklung werden beim Lötprozess, d. h. beim Verbinden der Spule mit der Leiterplatte, außer den zwischen Löt pad der Leiterplatte und Spulenaufnahmekörper liegenden äußeren Enden der Wicklung automatisch auch die metallisierten Flächen des Spulenaufnahmekörpers vom Löt zinn umspült. Somit wird die Spule auch hier nicht mehr allein über die äußeren Enden der Wicklung auf der Leiterplatte befestigt, sondern auch mit den erfindungsgemäß vorgesehenen metallisierten Flächen nahe der äußeren Enden

der Wicklung. Die metallisierten Flächen müssen nicht in einem gesonderten Schritt verlötet werden, sondern die Verlotung kann gleichzeitig mit der der äußeren Enden der Wicklung erfolgen.

[0010] Ferner ist es denkbar, die metallisierten Flächen relativ zu den äußeren Enden der Wicklung so zu lokalisieren, dass beim Lötprozess über den Löt zinn eine leitende Verbindung zwischen den metallisierten Flächen und den äußeren Enden der Wicklung hergestellt wird. Ein Vorteil ist dabei darin zu sehen, dass beim Aufsetzen der Spule auf der Leiterplatte die äußeren Enden der Wicklung nicht mehr exakt oberhalb der entsprechenden Löt pads der Leiterplatte zu liegen kommen müssen. Es reicht aus, wenn die erfindungsgemäß vorgesehenen metallisierten Flächen auf dem Spulenaufnahmekörper oberhalb der Löt pads der Leiterplatten derart zu liegen kommen, dass beim Lötprozess eine Verlotung des Spulenaufnahmekörpers mit den entsprechenden Löt pads der Leiterplatte entsteht. Da die metallisierten Flächen aufgrund ihrer Metallisierung oberflächenleitend sind, stellen sie eine leitende Verbindung zwischen den Löt pads der Leiterplatte und den äußeren Enden der Wicklung her. Dadurch ist ein genaues Verlegen der äußeren Enden der Wicklung nur noch von untergeordneter Bedeutung. Auf diese Weise können bei der Befestigung von Spulen auf entsprechenden Leiterplatten Kosten, Zeit, Material und Arbeitsgänge eingespart werden.

[0011] Der Spulenaufnahmekörper kann aus Ferrit bestehen.

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung war es, eine Leiterplatte mit einer Spule vorzusehen, wobei die Spule derart fest auf der Leiterplatte montiert ist, dass die Verbindung zwischen der Leiterplatte und der Spule auch vergleichsweise hohen mechanischen Belastungen standhält.

[0013] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Leiterplatte mit einer Spule mit einem Spulenaufnahmekörper, wobei der Spulenaufnahmekörper außen zumindest teilweise metallisiert ist und mit seinen metallisierten Flächen unmittelbar mit der Leiterplatte durch Lötten mechanisch verbunden ist.

[0014] Die Spule weist dabei meist mindestens eine Wicklung auf. Diese Konstruktion weist, wie bereits erläutert, gegenüber herkömmlichen Konstruktionen von Leiterplatten mit Spulen eine wesentlich höhere mechanische Belastbarkeit auf. Aufgrund der unmittelbaren Verlotung zwischen der Leiterplatte und dem Spulenaufnahmekörper werden mechanische Belastungen weitestgehend abgeschirmt. Wird die Spule mit den äußeren Enden einer Wicklung auf der Leiterplatte verlötet, so kann es erfindungsgemäß kaum noch zu einer Schädigung der Lötstellen der äußeren Enden der Wicklung mit der Leiterplatte oder gar zum Ablösen der äußeren Enden der Wicklung von der Leiterplatte kommen.

[0015] Die erfindungsgemäße Leiterplatte umfasst auch den Fall, dass ein Spulenkern, vorzugsweise ein Ferritkern, außen zumindest teilweise metallisiert ist, mit seinen metallisierten Flächen unmittelbar mit der Leiterplatte durch Lötten mechanisch verbunden ist, aber keine Wicklung in seinem Innern aufweist, sondern auf eine Leitung der Leiterplatte aufgesetzt ist. Der Spulenkern übt auch in dieser Konstellation eine dämpfende Wirkung auf den Leiter aus, wenn dieser von Strom durchflossen wird. Die Metallisierung des Spulenkerns macht dabei erst eine mechanische Verbindung des Spulenkerns auf der Leiterplatte möglich.

[0016] Ferner war es eine Aufgabe der Erfindung ein Verfahren bereitzustellen, mit dessen Hilfe eine Spule hergestellt werden kann, die derart fest auf einer Leiterplatte montierbar ist, dass die Verbindung zwischen der Spule und der Leiterplatte vergleichsweise hohen mechanischen Belastungen standhält.

[0017] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch ein Verfahren zur Herstellung einer Spule mit einem Spulenaufnahmekörper und mindestens einer Wicklung, wobei der Spulenaufnahmekörper außen zumindest teilweise metallisiert wird.

[0018] Vorzugsweise wird zur Erzeugung der metallisierten Flächen des Spulenaufnahmekörpers das entsprechende Metall aufgedampft. Um eine Metallisierung mit ausreichender Haftfestigkeit zu gewähren, wird der Spulenaufnahmekörper einer Vorbehandlung mit einem Plasma unterzogen, einem sogenannten Sputtering. Durch die Plasma-vorbehandlung wird aufgrund der Befreiung der Oberfläche des Spulenaufnahmekörpers von Verunreinigungen und Kreation von geeigneten Oberflächenmodifikationen die Haftfestigkeit des Metalls verbessert.

[0019] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die zu metallisierenden Flächen des Spulenaufnahmekörpers galvanisch erzeugt.

[0020] Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand der folgenden Figuren aufgeführt. Es zeigen

[0021] Fig. 1 Schematische Ansicht auf die Unterseite einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Spule, d. h. auf die Seite, mit welcher die Spule auf eine Leiterplatte aufgesetzt werden soll.

[0022] Fig. 2 Schematische Seitenansicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Leiterplatte mit einer aufgesetzten Spule.

[0023] In Fig. 1 ist eine Ansicht auf die Unterseite einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Spule 1, d. h. auf die Seite, mit welcher die Spule 1 auf eine Leiterplatte 9 aufgesetzt werden soll, dargestellt. Ein Spulenaufnahmekörper 2, der vorzugsweise aus Ferrit besteht, weist in der Mitte eine längliche Ausbuchtung 3 auf, in welcher die an die Leiterplatte 9 anzuschließenden Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 verlaufen. Somit sind die Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 gut lokalisierbar und kommen somit beim Aufsetzen der Spule 1 auf die Leiterplatte 9 relativ einfach oberhalb von auf der Leiterplatte 9 vorgesehene Löt pads 10 bzw. 11 zu liegen. Doch aufgrund erfindungsgemäß vorgesehener metallisierter Flächen 7 bzw. 8 auf dem Spulenaufnahmekörper 2 ist ein sehr exaktes Aufsetzen der Spule 1 auf der Leiterplatte im dargestellten Fall nicht mehr von allzu großer Wichtigkeit. Im dargestellten Fall sind nämlich die metallisierten Flächen 7 bzw. 8 auf dem Spulenaufnahmekörper 2 relativ zu den äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 derart lokalisiert, dass beim Lötprozess durch den Lötzinn eine leitende Verbindung zwischen den Flächen 7 bzw. 8 und den entsprechenden äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 hergestellt wird. Im Falle, dass die Löt pads 10 bzw. 11 der Leiterplatte 9 nur mit den metallisierten Flächen 7 bzw. 8 des Spulenaufnahmekörpers 2 verlötet sind, ist aufgrund der Leitfähigkeit dieser Flächen 7 bzw. 8 eine leitende Verbindung von den Löt pads 10 bzw. 11 der Leiterplatte 9 zu den äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 letztlich hergestellt, da die äußeren Enden 4 bzw. 5 zumindest mit den Flächen 7 bzw. 8 verlötet sind. Der größte Vorteil der erfindungsgemäßen Spule 1 besteht jedoch in der Möglichkeit die Spule 1 aufgrund der zusätzlichen Verlötbarekeit der metallisierten Flächen 7 bzw. 8 des Spulenaufnahmekörpers 2 mit der Leiterplatte 9 derart fest auf der Leiterplatte 9 zu montieren, dass mechanische Belastungen aufgrund der großflächigen Verlotung zwischen Spule 1 und Leiterplatte 9 nur noch schwer zu einer Schädigung der Lötstellen der äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 oder gar zu einer Ablösung derselben führen können.


[0024] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Leiterplatte 9 mit einer Spule 1. Auf der Lei-

terplatte 9 sind hier zwei Löt pads 10 und 11 vorgesehen, die sowohl mit den äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 wie auch mit den metallisierten Flächen 7 bzw. 8 des Spulenaufnahmekörpers 2 verlötet sind. Die Ausdehnung der Löt pads 10 bzw. 11 auf der Leiterplatte 9 ist vorzugsweise so gewählt, dass die Spule 1 über die jeweilige gesamte Ausdehnung der metallisierten Flächen 7 bzw. 8 auf der Leiterplatte 9 verlötet werden kann. Dadurch wird eine maximale Festigkeit erreicht. Die metallisierten Flächen 7 bzw. 8 des Spulenaufnahmekörpers 2 können sich irgendwo auf der Außenseite des Spulenaufnahmekörpers 2 befinden, mit welcher die Spule 1 auf die Leiterplatte 9 aufgelegt wird. Die metallisierten Flächen 7 bzw. 8 müssen nicht zwingend, wie hier dargestellt, im Bereich der äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 liegen. Eine erhöhte mechanische Belastbarkeit der Verbindung zwischen Spule 1 und Leiterplatte 9 wird unabhängig davon erreicht. Der Vorteil die metallisierten Flächen 7 bzw. 8 im Bereich der äußeren Enden 4 bzw. 5 wie hier dargestellt vorzusehen ist, wie bereits erwähnt, darin zu sehen, dass es beim Aufsetzen der Spule 1 auf die Leiterplatte 9 nur noch wenig darauf ankommt, die äußeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 mit den Löt pads 10 bzw. 11 der Leiterplatte 9 zu verlöten. Beim Lötprozess werden bei dieser bevorzugten Anordnung die gesamten metallisierten Flächen 7 bzw. 8 vom Lötzinn umspült und damit auch die zwischen Leiterplatte 9 und Spulenaufnahmekörper 2 liegenden äußeren Enden 4 bzw. 5. Es ist somit eine leitende Verbindung zwischen den Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 und den metallisierten Flächen 7 bzw. 8 hergestellt. Sind nun nur die metallisierten Flächen 7 bzw. 8 mit der Leiterplatte 9 verlötet, so sind mittelbar dadurch auch die äußeren Enden 4 bzw. 5 mit der Leiterplatte 9 leitend verbunden.


Patentansprüche

1. Spule mit einem Spulenaufnahmekörper (2) und mindestens einer Wicklung (6), **dadurch gekennzeichnet**, dass der Spulenaufnahmekörper (2) außen zumindest teilweise metallisiert ist.
2. Spule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Spulenaufnahmekörper (2) im Bereich von äußeren Enden (4, 5) der Wicklung (6) metallisiert ist.
3. Leiterplatte (9) mit einer Spule (1) mit einem Spulenaufnahmekörper (2) dadurch gekennzeichnet, dass der Spulenaufnahmekörper (2) außen zumindest teilweise metallisiert ist und mit seinen metallisierten Flächen (7, 8) unmittelbar mit der Leiterplatte (9) durch Löten mechanisch verbunden ist.
4. Verfahren zur Herstellung einer Spule mit einem Spulenaufnahmekörper (2) und mindestens einer Wicklung (6), dadurch gekennzeichnet, dass der Spulenaufnahmekörper (2) außen zumindest teilweise metallisiert wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisierung mit einem lötbaren Metall oder einer lötbaren Metalllegierung vorgenommen wird.
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisierung durch Aufdampfen vorgenommen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisierung galvanisch vorgenommen wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen



Figur 1



Figur 2